

ГОК**EURO-комплект
для заполнения D**Выпуск 01.2014
Арт.№ 09 738

Состоит из четырёх наполнительных штуцеров для заполнения немецких баллонов со сжиженным газом авторизованными европейскими заправками.

Еуро-наполнительный штуцер D1

W21,8x1/14"LN на наполнительное устройство с присоединением M10x1 наружная резьба

(Газ: Vetta-газ)

Для стран: Италия, Швейцария

**Еуро-наполнительный штуцер D2**

W21,8x1/14"LN на наполнительное устройство с присоединением W20x1/14"LN внутр.резьба (по EN 12864 Bild G 1)

(Газ: Liqui-, Butan-, Agip-, Mi-, Pibi-Gas)

Страна: Италия

**Еуро-наполнительный штуцер D3**

W21,8x1/14"LN на наполнительное устройство с присоединением M14x1,5 наружная резьба (Газ: Primus-, Pibi-, Kosan-Gas)

Для стран : Норвегия, Австрия, Португалия , Шотландия, Швейцария, Италия, Швеция

**Еуро-наполнительный штуцер D4**

W21,8x1/14"LN на наполнительный штуцер с присоединением W21,8x1/14"LN внутр.резьба Shell-присоединение (по EN 12864 Bild G 8)

(Газ: Nordisk-Flaskegas, Calor-, Botto-, Esso-, Thermo-, Drachen-, Primus-, Butano-, Oban-Gas)

Для стран Дания, Англия, Франция, Голландия, Италия, Австрия, Швейцария, Испания



Указания по монтажу

1. Определить присоединение наполнительного устройства.
2. Выбор правильного наполнительного штуцера согласно обозначению на шестиграннике с **D1** до **D4**.
3. Проверка состояния присоединительных уплотнений, дефектные уплотнения заменить.
4. Найти отсутствующие уплотнения!
5. Монтаж наполнительного штуцера на газовый баллонный клапан (размер ключа 27 мм) - следить за резиновыми уплотнениями.
6. Присоединение наполнительного устройства к наполнительному штуцеру.
7. Заполнить баллон на авторизированной заправке.

Присоединение для
газового баллонного
клапана



Следить за уплотнением 1

Присоединение для
наполнительного
устройства

ВНИМАНИЕ!

Каждое присоединение
наполнительного
устройства имеет
специальное уплотнение.



Сжиженный газ является высоковоспламеняемым горючим газом! Соблюдать соответствующие законы, предписания и технические правила!

Перед заполнением баллонов провести **КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ** на присоединениях.

При появлении запаха газа и негерметичности во время заполнения немедленно прекратить процесс заполнения.

EAC

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG

Oberbreiter Straße 2-16 D-97 340 Marktbreit

☎ +49 9332 404-0 Fax +49 9332 404-49