

Автоматический переключающий клапан AUV 12кг/час

Артикул 02 491 24



Автоматический переключающий клапан типа AUV арт 02 491 24 повышенной производительности 12кг/ч для монтажа на многобаллонных установках позволяет выполнять автоматическое переключение с рабочего газового баллона на резервный баллон сразу же при опустошении газового (-ых) баллона (-ов) с рабочей стороны. Таким образом, обеспечивается непрерывная подача газа потребителю мощностью до 150 Квт. Требуется дополнительного подключения регулятора низкого давления, например арт. 05 298 45 или арт. 05 298 46



Технические параметры

- Производительность 12 кг/ч
- Входное присоединение 2x GF
- Выходное присоединение AG GF
- Максимальное входное давление 16 Бар
- Номинальное выходное давление 1,5 Бар

Преимущества

- Прибор подходит для домашнего, а также коммерческого или промышленного использования
- Замена газовых баллонов может выполняться без перерыва в работе.

Produktnews

- Есть индикация стороны отбора газа
 - Встроенный во впускной штуцер обратный клапан препятствует случайной утечке газа при замене газового баллона.
 - К автоматическому переключающему клапану может быть подключен прибор удаленного контроля и режима работы (показывает какая сторона системы работает – основная или резервная), а также удаленного подогрева.
- Артикулы 71 390 00, 71 390 20, 71 391 20



***Для крепления прибора к стене необходим кронштейн арт. 02 510 00.